

DOOSAN B35X-7: Elektrische 3,5 ton vierwiel heftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan B35X-7
- **Basis hefvermogen:** 3500 kg op 500 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1245 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 2564 mm
- **Lastafstand (x – maat):** 454 mm
- **Klasse vorkenbord:** IIIA (3A), hoogte vorkenbord = 508 mm.
- **Type banden:** non-marking vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 mm.
- **Andere beschikbare vorklengtes:** 1800, 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600, 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 3950 mm
- **Batterij:** Hoppecke 80V - 775 Ah met centraal vulsysteem
- **HF lader:** 80V – 120 A, voedingsstekker: 3 x 400V, 5-polig, 32 A
- **Eigen gewicht inclusief batterij:** 5486 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)
- **Standaard voorzetapparaat:** zijverschuiver

• **Standaard uitrusting:** werklichten vooraan, werklicht achteraan, blue-spot bij achteruitrijden, flitslamp, 2 achteruitkijkspiegels, 3 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

• **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** volledig gesloten cabine met verwarming, vierde hydraulisch ventiel + leidingen in de mast tot aan het vorkenbord -> deze optie is noodzakelijk indien je een ander of een bijkomend voorzetapparaat wil koppelen aan deze heftruck

DOOSAN B35X-7: Elektrische 3,5 ton vierwiel heftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4380 mm	2160 mm	1260 mm	2185 mm	3115 kg

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 500 mm lastzwaartepunt, dit voor een toestel uitgerust met zijverschuiver.

Indien de heftruck is uitgerust met een ander voorzetapparaat -> neem contact op met een spoc voor het berekenen van het resthefvermogen.

Andere beschikbare voorzetapparaten (zie ook voorzetapparaten):

- 1) Brede vorkenversteller Kaup met ingebouwde zijverschuiver type 2,5T410Z
- 2) Rotator 360° eindloos draaibaar
- 3) Kistenkantelaar 180° draaibaar

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4380 mm (toestel met zijverschuiver)

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	2840 kg	2605 kg	2410 kg	2240 kg	2090 kg	1965 kg	1850 kg	1750 kg	1655 kg