

DOOSAN D120S-7: 12 ton Dieselheftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan D120S - 7
- **Basis hefvermogen:** 12000 kg op 600 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 2350 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 4505 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 770 mm
- **Klasse vorkenbord:** pin type vorken (vaste vorken)
- **Type banden vooraan:** 4 luchtbanden
- **Type banden achteraan:** luchtbanden
- **Standaard vorklengte:** 2400 x 200 x 90 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** geen
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 6060 mm
- **6 Cilinder dieselmotor Doosan type DL06P**
- **Inhoud brandstoftank:** 200 liter
- **Brandstofverbruik:** 15.3 liter/uur
- **Eigen gewicht:** 16.190 kg

- **Standaard uitrusting:** volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast, volledige gesloten cabine met verwarming en airconditioning, **integrale zijverschuiver + vorkenversteller met een minimaal openingsbereik van 150 mm en een maximaal openingsbereik van 1960mm tussen de vorken**

DOOSAN D120S-7: 12 ton Dieselheftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4500 mm	2980 mm	1565 mm	2990 mm	10810 kg/600 mm
6000 mm	3480 mm	2065 mm	2990 mm	10235 kg/600 mm

Triplex hefmast (3-delig)

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 600 mm lastzwaartepunt, dit voor een toestel met een integrale zijverschuiver - vorkenversteller.

Info over de integrale doosan zijverschuiver - vorkenversteller:

- 1) Openingsbereik midden – midden vorken: 350 – 2160 mm
- 2) Standaard vorkbreedte = 200 mm (90 mm dik)
- 3) Minimum – maximum openingsbereik tussen de vorken: 150 – 1960 mm (standaard vork)
- 4) Vaste pin-type vorken
- 5) Separate zijverschuiver ongeacht het openingsbereik van de vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4500 mm

Lastzwpt	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100 mm	1200mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
Restcap	10160 kg	9580 kg	9065 kg	8600 kg	8185 kg	7805 kg	7460 kg	7145 kg	6855 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 6000 mm

Lastzwpt	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100 mm	1200mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
Restcap	9620 kg	9070 kg	8585 kg	8145 kg	7750 kg	7390 kg	7065 kg	6765 kg	6490 kg