

DOOSAN D20SC-5: 2 ton Dieselheftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan D20SC - 5
- **Basis hefvermogen:** 2000 kg op 500 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1070 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 2250 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 399 mm
- **Klasse vorkenbord:** II a (2a), hoogte vorkenbord = 407 mm
- **Type banden vooraan:** vol superelastisch
- **Type banden achteraan:** vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 x 100 x 35 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse IIA, 1800 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 3622 mm
- **4 Cilinder 2,4 liter dieselmotor Kubota type V2403**
- **Inhoud brandstoftank:** 42 liter
- **Brandstofverbruik:** 1.7 liter/uur
- **Eigen gewicht:** 3.250 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)

- **Standaard uitrusting:** zijverschuiver, volledige wegcodeverlichting, 3 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

DOOSAN D20SC-5: 2 ton Dieselheftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

| Hefhoogte | bouwhoogte Mast | vrije hefhoogte | hoogte beschermdak | restcap. op volle hoogte |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 4750 mm | 2165 mm | 1580 mm | 2032 mm | 1610 kg/500 mm |

Triplex hefmast (3-delig)

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 500 mm lastzwaartepunt, Rekening houdend met een aangehaakte zijverschuiver of een integrale zijverschuiver + vorkenversteller

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4750 mm.

| Lastzwpt | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Restcap | 1455 kg | 1330 kg | 1225 kg | 1135 kg | 1055 kg | 990 kg | 930 kg | 875 kg | 830 kg |