

## DOOSAN D25G-Plus: 2,5 ton Dieselheftruck



### Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan D25G plus
- **Basis hefvermogen:** 2500 kg op 500 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1165 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 2585 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 467 mm
- **Klasse vorkenbord:** IIA (2a), hoogte vorkenbord = 407 mm
- **Type banden vooraan:** vol superelastisch
- **Type banden achteraan:** vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 x 100 x 45 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse IIA, 1800 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 4167 mm
- **4 Cilinder 3 liter dieselmotor Yanmar type 4TNE94L**
- **Inhoud brandstoftank:** 50 liter
- **Brandstofverbruik:** 3.9 liter/uur
- **Eigen gewicht:** 3.890 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)

• **Standaard uitrusting:** zijverschuiver, volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast,

• **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** integrale zijverschuiver – vorkenversteller, volledig gesloten cabine met verwarming

## DOOSAN D25G-Plus: 2,5 ton Dieselheftruck

### Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4270 mm	1990 mm	1320 mm	2032 mm	2350 kg/500 mm
4710 mm	2130 mm	1460 mm	2143 mm	2235 kg/500 mm
5540 mm	2480 mm	1810 mm	2143 mm	2075 kg/500 mm
5990 mm	2630 mm	1960 mm	2143 mm	1810 kg/500 mm

### Triplex hefmast (3-delig)

**Opgelet:** de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 500 mm lastzwaartepunt,

Rekening houdend met een aangehaakte zijverschuiver of een integrale zijverschuiver + vorkenversteller

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4270 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	2120 kg	1955 kg	1810 kg	1690 kg	1580 kg	1485 kg	1400 kg	1325 kg	1260 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4710 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	2045 kg	1885 kg	1745 kg	1625 kg	1525 kg	1430 kg	1350 kg	1280 kg	1215 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 5540 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	1895 kg	1745 kg	1620 kg	1510 kg	1415 kg	1330 kg	1255 kg	1185 kg	1125 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 5990 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	1655 kg	1525 kg	1415 kg	1315 kg	1235 kg	1160 kg	1095 kg	1035 kg	985 kg