

## DOOSAN D55C-7: 5,5 ton Dieselheftruck



### Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan D55C - 7
- **Basis hefvermogen:** 5500 kg op 600 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1455 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 3350 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 570 mm
- **Klasse vorkenbord: IVA (4A), hoogte vorkenbord =** 635 mm
- **Type banden vooraan:** vol superelastisch
- **Type banden achteraan:** vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 x 150 x 60 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse IVA, 1800 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 4545 mm
- **4 Cilinder 3,4 liter dieselmotor Doosan type D34NAP**
- **Inhoud brandstoftank:** 119 liter
- **Brandstofverbruik:** 6.1 liter/uur
- **Eigen gewicht:** 6.600 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)

- **Standaard uitrusting:** zijverschuiver, volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

- **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** gesloten cabine met verwarming, airco, zijverschuiver + vorkenversteller

## DOOSAN D55C-7: 5,5 ton Dieselheftruck

### Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4120 mm	2180 mm	1230 mm	2230 mm	5050 kg/600 mm
4570 mm	2330 mm	1380 mm	2230 mm	5020 kg/600 mm
5925 mm	2780 mm	1830 mm	2230 mm	3100 kg/600 mm

### Triplex hefmast (3-delig)

**Opgelet:** de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 600 mm lastzwaartepunt de toestellen van dit type in onze huurvloot zijn uitgerust met een hook-on zijverschuiver of optioneel met een zijverschuiver + vorkenversteller

### Info over het voorzetapparaat:

- 1) Standaard vorkbreedte = 150 mm (60 mm dik)
- 2) Maximum openingsbereik tussen de vorken: 990 mm (standaard vork)
- 3) Klasse IVA hook-on vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4120 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	4685 kg	4370 kg	4095 kg	3855 kg	3640 kg	3445 kg	3270 kg	3115 kg	2975 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4570 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	4660 kg	4345 kg	4075 kg	3830 kg	3615 kg	3425 kg	3255 kg	3095 kg	2955 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 5925 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	2875 kg	2680 kg	2510 kg	2365 kg	2230 kg	2115 kg	2005 kg	1910 kg	1825 kg