

DOOSAN D70S-7: 7 ton Dieselheftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan D70S - 7
- **Basis hefvermogen:** 7000 kg op 600 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 2108 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 3697 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 632 mm
- **Klasse vorkenbord:** IVA (4A), hoogte vorkenbord = 635 mm of vaste pin - type vorken met een lengte van 1800 mm -> na te kijken per toestel
- **Type banden vooraan:** 4 stuks vol superelastisch
- **Type banden achteraan:** vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1800 x 180 x 70 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse IVA, 1200 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 5462 mm
- **4 Cilinder 3,4 liter dieselmotor Doosan type D34**
- **Inhoud brandstoftank:** 137 liter
- **Brandstofverbruik:** 5.7 liter/uur
- **Eigen gewicht:** 10.900 kg

- **Standaard uitrusting:** volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast, volledige gesloten cabine met verwarming, integrale zijverschuiver + vorkenversteller met een minimum openingsbereik van 65 mm en een maximaal openingsbereik van 1660 mm tussen de vorken

- **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** airco

DOOSAN D70S-7: 7 ton Dieselheftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4550 mm	2540 mm	1610 mm	2535 mm	6230 kg
6050 mm	3040 mm	2110 mm	2535 mm	5605 kg

Triplex hefmast (3-delig)

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 600 mm lastzwaartepunt, Dit voor een toestel met een integraal voorzetapparaat.

Info over de integrale doosan zijverschuiver - vorkenversteller:

- 1) Standaard vorkbreedte = 180 mm (70 mm dik)
- 2) Maximum openingsbereik tussen de vorken: 1660 mm (standaard vork)
- 3) Vaste pin-type vorken of klasse IVA hook on vorken
- 4) Separate zijverschuiver ongeacht het openingsbereik van de vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4550 mm

Lastzwpt	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100 mm	1200mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
Restcap	5805 kg	5440 kg	5115 kg	4825 kg	4570 kg	4335 kg	4125 kg	3940 kg	3765 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 6050 mm

Lastzwpt	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100 mm	1200mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
Restcap	5225 kg	4890 kg	4600 kg	4340 kg	4110 kg	3900 kg	3710 kg	3540 kg	3385 kg