

DOOSAN D80S-7: 8 ton Dieselheftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan D80S - 7
- **Basis hefvermogen:** 8000 kg op 600 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 2230 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 4014 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 725 mm
- **Klasse vorkenbord:** IVA (4A), hoogte vorkenbord = 635 mm
- **Type banden vooraan:** 4 luchtbanden
- **Type banden achteraan:** luchtbanden
- **Standaard vorklengte:** 1800 x 150 x 70 mm (180 mm breed kan ook)
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse IVA, 1200 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 5462 mm
- **4 Cilinder 3,4 liter dieselmotor Doosan type D34**
- **Inhoud brandstoftank:** 137 liter
- **Brandstofverbruik:** 6.0 liter/uur
- **Eigen gewicht:** 12.540 kg

- **Standaard uitrusting:** volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast, volledige gesloten cabine met verwarming en airconditioning, **integrale zijverschuiver + vorkenversteller met een maximaal openingsbereik van 1750 mm tussen de vorken**

DOOSAN D80S-7: 8 ton Dieselheftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4800 mm	2780 mm	1475 mm	2771 mm	7495 kg/600 mm
5400 mm	2980 mm	1675 mm	2771 mm	7435 kg/600 mm

Triplex hefmast (3-delig)

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 600 mm lastzwaartepunt, dit voor een toestel met een integraal voorzetapparaat.

Info over de integrale doosan zijverschuiver - vorkenversteller:

- 1) Standaard vorkbreedte = 150 mm (70 mm dik)
- 2) Maximum openingsbereik tussen de vorken: 85 - 1750 mm (150 mm brede vorken)
- 3) Vaste pin-type vorken of klasse IVA hook on vorken
- 4) Separate zijverschuiver ongeacht het openingsbereik van de vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4800 mm

Lastzwpt	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100 mm	1200mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
Restcap	6985 kg	6540 kg	6105 kg	5800 kg	5490 kg	5210 kg	4960 kg	4730 kg	4525 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 5400 mm

Lastzwpt	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100 mm	1200mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
Restcap	6930 kg	6490 kg	6100 kg	5755 kg	5445 kg	5170 kg	4920 kg	4695 kg	4485 kg