

DOOSAN G 45SC-5: 4,5 ton LPG-heftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan G 45SC - 5
- **Basis hefvermogen:** 4500 kg op 500 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1451 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 3150 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 560 mm
- **Klasse vorkenbord:** III A (3A), hoogte vorkenbord = 508 mm
- **Type banden vooraan:** vol superelastisch
- **Type banden achteraan:** vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 x 150 x 50 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse IIIA, 1800 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 4437 mm
- **6 Cilinder 4,3 liter lpg - motor type PSI 4.3L**
- **Inhoud brandstoftank:** gasfles
- **Brandstofverbruik:** liter/uur
- **Eigen gewicht:** 6.180 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)

• **Standaard uitrusting:** zijverschuiver, volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

• **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** volledig gesloten cabine met verwarming, integrale zijverschuiver + vorkenversteller

DOOSAN G 45SC-5: 4,5 ton LPG-heftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4250 mm	2180 mm	1345mm	2230 mm	4140 kg/500 mm
6050 mm	2780 mm	1945 mm	2230 mm	3420 kg/500 mm

Triplex hefmast (3-delig)

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 500 mm lastzwaartepunt, inclusief de integrale zijverschuiver + vorkenversteller

Info over het voorzetapparaat:

- 1) Integrale Doosan zijverschuiver + vorkenversteller
- 2) Standaard vorkbreedte = 150 mm (50 mm dik)
- 3) Maximum openingsbereik tussen de vorken: 990 mm (standaard vork)
- 4) Klasse IV A hook on vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4250 mm

Lastzwpt	600mm	700mm	800mm	900mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	3810 kg	3530 kg	3290 kg	3080 kg	2895 kg	2730 kg	2585 kg	2450 kg	2335 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 6050 mm

Lastzwpt	600mm	700mm	800mm	900mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	3150 kg	2920 kg	2720 kg	2545 kg	2390 kg	2255 kg	2135 kg	2025 kg	1925 kg