

DOOSAN G 50SC-5: 5 ton LPG-heftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan G 50 SC - 5
- **Basis hefvermogen:** 5500 kg op 500 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1451 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 3150 mm
- **Lastafstand (x - maat) =** 561 mm
- **Klasse vorkenbord:** IV A (4A), hoogte vorkenbord = 635 mm
- **Type banden vooraan:** vol superelastisch
- **Type banden achteraan:** vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 x 150 x 60 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse VIA, 1800 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 4437 mm
- **6 Cilinder 4,3 liter lpg - motor type PSI 4.3L**
- **Inhoud brandstoftank:** gasfles
- **Brandstofverbruik:** liter/uur
- **Eigen gewicht:** 6.550 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)

- **Standaard uitrusting:** zijverschuiver, volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

- **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** volledig gesloten cabine met verwarming, integrale zijverschuiver + vorkenversteller

DOOSAN G 50SC-5: 5 ton LPG-heftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
6500 mm	2930 mm	2095 mm	2230 mm	2395 kg/500 mm

Triplex hefmast (3-delig)

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met **500 mm** lastzwaartepunt, inclusief de integrale zijverschuiver + vorkenversteller

Info over het voorzetapparaat:

- 1) Integrale Doosan zijverschuiver + vorkenversteller
- 2) Standaard vorkbreedte = 150 mm (50 mm dik)
- 3) Maximum openingsbereik tussen de vorken: 990 mm (standaard vork)
- 4) Klasse IVA hook on vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 6500 mm

Lastzwpt	600mm	700mm	800mm	900mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	2210 kg	2045 kg	1910 kg	1790 kg	1680 kg	1585 kg	1505 kg	1425 kg	1360 kg