

## HYSTER 7 ton LPG-truck: Spacesaver S 7.0 FT



### Technische specificaties:

- **Merk en type:** Hyster 7.0 FT
- **Basis hefvermogen:** 7000 kg op 600 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1438 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 2928 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 498 mm
- **Klasse vorkenbord:** IVA (4A), hoogte vorkenbord = 635 mm
- **Type banden vooraan:** cushion
- **Type banden achteraan:** cushion
- **Standaard vorklengte:** 1200 x 150 x 60 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse via, 1800 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 4483 mm
- **6 Cilinder 4,3 liter lpg - motor type PSI 4.3L**
- **Inhoud brandstoftank:** gasfles
- **Brandstofverbruik:** liter/uur
- **Eigen gewicht:** 10.180 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)

- **Standaard uitrusting:** zijverschuiver, volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

## HYSTER 7 ton LPG-truck: Spacesaver S 7.0 FT

### Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
3800 mm	2227 mm	995 mm	2302 mm	6430 kg/600 mm
6200 mm	3077 mm	1845 mm	2302 mm	6250 kg/600 mm

### Triplex hefmast (3-delig)

**Opgelet:** de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met **600 mm** lastzwaartepunt, Inclusief aangehaakte zijverschuiver

### Info over het voorzetapparaat:

- 1) Aangehaakte zijverschuiver
- 2) Standaard vorkbreedte = 150 mm (60 mm dik)
- 3) Maximum openingsbereik tussen de vorken: 840 mm (standaard vorkbreedte)
- 4) Klasse IVA hook on vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 3800 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	6430 kg	5893 kg	5440 kg	5050 kg	4715 kg	4420 kg	4160 kg	3925 kg	3720 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 6200 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
<b>Restcap</b>	6250 kg	5730 kg	5290 kg	4900 kg	4580 kg	4295 kg	4000 kg	3815 kg	3615 kg