

MANITOU 3 ton Dieselheftruck: M 30.4



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Manitou M 30.4 = Alle terrein heftruck met 4-wiel aandrijving
- **Basis hefvermogen:** 3000 kg op 500 mm lastzwaartepunt
- **Transmissie met koppelvormer**
- **4 Handgeschakelde versnellingen voor- en achteruit**
- **Totale breedte:** 1920 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 3490 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 750 mm
- **Klasse vorkenbord:** unieke vorken! Geen IIIB (3B) vorken
- **Type banden vooraan:** luchtbanden (getande banden of grasbanden)
- **Type banden achteraan:** luchtbanden (getande banden of grasbanden)
- **Standaard vorklengte:** 1200 x 125 x 40 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **4 Cilinder 3,4 liter dieselmotor Perkins type 854F-E34T of Deutz TCD 2.9 L4**
- **Inhoud brandstoftank:** 85 liter
- **Brandstofverbruik:** 5.6 liter/uur
- **Eigen gewicht:** 6.000 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)

- **Standaard uitrusting:** zijverschuiver, volledige wegcodeverlichting, volledig gesloten cabine met verwarming, 2 achteruitkijkspiegels, 3 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

- **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** Om te vermijden dat grasperken en festivalterreinen stukgereden worden door de getande banden kan men een machine inzetten die uitgerust is met grasbanden.

MANITOU 3 ton Dieselheftruck: M 30.4

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
5500 mm	3050 mm	0 mm	2540 mm	1800 kg/500 mm

Triplex hefmast (3-delig)

Deze heftruck behoudt zijn maximaal hefvermogen tot op een hefhoogte van 4000 mm.

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 500 mm lastzwaartepunt, Rekening houdend met een aangehaakte zijverschuiver

Info over het voorzetapparaat:

- 1) Aangehaakte zijverschuiver
- 2) Standaard vorkbreedte = 125 mm (40 mm dik)
- 3) Maximum openingsbereik tussen de vorken: 1350 mm (standaard vork)
- 4) Speciale vorken -> uniek voor deze machine

Restcapaciteit op een hefhoogte van maximaal **4000 mm** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 5500 mm

Lastzwpt	600mm	700mm	800mm	900mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	2780 kg	2585 kg	2420 kg	2270 kg	2140 kg	2030 kg	1925 kg	1830 kg	1745 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 5500 mm

Lastzwpt	600mm	700mm	800mm	900mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	1670 kg	1550 kg	1450 kg	1360 kg	1285 kg	1215 kg	1155 kg	1100 kg	1050 kg