

STILL RX 60-50/600 (vanaf BJ 2021): Elektrische 5 ton vierwiel heftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Still RX 60-50/600
- **Basis hefvermogen:** 4990 kg op 600 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1399 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 3020 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 525 mm
- **Klasse vorkenbord:** IIIA (3A), hoogte vorkenbord = 508 mm
- **Type banden:** non-marking vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 mm.
- **Andere beschikbare vorklengtes:** 1800, 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600, 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 4570 mm
- **Batterij:** hoppecke 80V - 930 Ah met centraal vulsysteem
- **Hf lader:** 80V – 150 A, voedingsstekker: 3 x 400V, 5 - polig, 32 A
- **Eigen gewicht inclusief batterij:** 8.500 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)
- **Standaard voorzetapparaat:** integrale zijverschuiver + vorkenversteller Kaup type 4.8T466BI

- **Standaard uitrusting:** werklichten vooraan, werklicht achteraan, blue-spot bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast
- **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** volledig gesloten cabine met verwarming, aangehaakte Kaup zijverschuiver + vorkenversteller type 4.8T466B op een standaard klasse 3A vorkenbord, nummerplaat

STILL RX 60-50/600 (vanaf BJ 2021): Elektrische 5 ton vierwiel heftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4030 mm	2250 mm	1230 mm	2248 mm	4350 kg
5080 mm	2600 mm	1580 mm	2320 mm	4350 kg
6280 mm	3000 mm	1980 mm	2320 mm	3370 kg

Triplex hefmast (3-delig), enkele toestellen met 4.03 m triplex hefmast zijn geschikt om in containers te rijden.

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 600 mm lastzwaartepunt, dit voor een toestel met een aangehaakte zijverschuiver + vorkenversteller Kaup type 4.8T466B.

Info betreffende het integrale kaup voorzetapparaat type 4.8T466B:

- Bouwbreedte: 1350 mm (bouwbreedte machine = 1399 mm)
- Openingsbereik midden – midden vorken: 180 – 1320 mm
- Standaard vorkbreedte = 125 mm (50 mm dik), klasse 3A
- Minimum – maximum openingsbereik tussen de vorken: 55 – 1195 mm (met standaard vork)
- Aanhaakbare vorken klasse IIIA (zie beschikbare vorklengtes)
- Separate zijverschuiver 100 mm links en rechts ongeacht het openingsbereik van de vorken

Indien de heftruck uitgerust is met een ander voorzetapparaat -> neem contact op met een spoc voor het berekenen van het resthefvermogen.

Info betreffende andere voorzetapparaten (zie ook voorzetapparaten):

- 1) Brede vorkenversteller kaup met ingebouwde zijverschuiver type 3T410Z
- 2) Rotator 360° eindloos draaibaar

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex **4030 mm** met een Kaup zijverschuiver +vorkversteller

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	4350 kg	4000 kg	3750 kg	2970 kg	2775 kg	2600 kg	2455 kg	2320 kg	2200 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex **5080 mm** met een Kaup zijverschuiver + vorkversteller

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	4350 kg	4000 kg	3750 kg	2970 kg	2775 kg	2600 kg	2455 kg	2320 kg	2200 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex **6280 mm** met een Kaup zijverschuiver + vorkversteller

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	3370 kg	3350 kg	3330 kg	3100 kg	2900 kg	2720 kg	2565 kg	2425 kg	2300 kg