

## STILL RX 60-60: Elektrische 6 ton vierwiel heftruck



### Technische specificaties:

- **Merk en type:** Still RX 60-60
- **Basis hefvermogen:** 6000 kg op 600 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1679 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 3450 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 710 mm
- **Klasse vorkenbord:** IVA (4A), hoogte vorkenbord = 635 mm
- **Type banden vooraan:** non-marking cushion (enkele band vooraan)
- **Type banden achteraan:** vol superelastisch non marking
- **Standaard vorklengte:** 1800 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** 1200, 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600, 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 5117 mm
- **Batterij:** Hoppecke 80V - 1240 Ah met centraal vulsysteem
- **HF lader:** 80V - 150 A, voedingsstekker: 3 x 400V, 5 - polig, 32 A
- **Eigen gewicht inclusief batterij:** 14.350 kg

- **Standaard uitrusting:** werklichten vooraan, werklicht achteraan, blue-spot bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast, volledige gesloten cabine met verwarming, integrale zijverschuiver + vorkenversteller Kaup type 6T466BI

## STILL RX 60-60: Elektrische 6 ton vierwiel heftruck

### Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
5370 mm	2860 mm	1736 mm	2679 mm	5080 kg
5820 mm	3010 mm	1900 mm	2679 mm	4810 kg

### Triplex hefmast (3-delig)

**Opgelet:** de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met **600 mm** lastzwaartepunt, dit voor een toestel met een integraal voorzetapparaat.

### Info betreffende het integrale Kaup voorzetapparaat type 6T466BI:

- Bouwbreedte: 1650 mm (bouwbreedte machine = 1679 mm)
- Openingsbereik midden – midden vorken: 260 – 1540 mm
- Standaard vorkbreedte = 150 mm
- Minimum – maximum openingsbereik tussen de vorken: 110 – 1390 mm (met standaard vork)
- Aanhaakbare vorken klasse IVA (zie beschikbare vorklengtes)
- Separate zijverschuiver 160 mm links en rechts ongeacht het openingsbereik van de vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt, voor de triplex **5370 mm** met een kaup zijverschuiver +vorkversteller

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
<b>Restcap</b>	5100 kg	4760 kg	4475 kg	4225 kg	4000 kg	3800 kg	3615 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex **5820 mm** met een Kaup zijverschuiver + vorkversteller

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
<b>Restcap</b>	4810 kg	4660 kg	4275 kg	4025 kg	3600 kg	3300 kg	3000 kg